

**Produktcode:** 8376

**Sektor:** Automotive

**Ausgaben:** 4

**Ausgabe-Datum:** 01/05/23

## PRODUKTNAME / VISKOSITÄT

### XF Premium MTF 75w90

Hoch qualitatives synthetisches Getriebeöl zur Verwendung in Getrieben, Verteilergetrieben und Differentialen.

#### BESCHREIBUNG

Ein Premium-OEM-Getriebeöl, das nach den neuesten Erkenntnissen formuliert wurde. Modernste Technologie für Getriebeanwendungen, die eine Viskosität von 75w90 fordern. Vorwiegend für europäische und asiatische Hersteller.

#### PASSEND ZU

API GL-4, GL-5

BMW Group Inc. Mini, Rolls Royce MTF LT-4, OSP Fiat Chrysler Automobiles Inc. Abarth, Alfa Romeo, Dodge, Ferrari, Jeep, Lancia, Maserati (pre-2021) 9.55550-MZ11, 9.55550-DA7 Ford M2C203-A1, M2C201-A, M2C200-C (BOT 130), M2C200-B, M2C197-A, M2C175-A, N052145 VX00 General Motors Inc. Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Opel, Saturn, Vauxhall (pre-2017), GM 89021806/89021807, GM 89021677/89021678, GM 88900401/89021678, GM 1940757, GM 19351882/19351883, GM 9986285 Jaguar XH-21 Mercedes-Benz MB 235.8, 235.72, 235.0 Volvo 97309 VW Group Inc. Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, G51, G50, P/N G 005 000, TL 529 11 P/N G 052 911, TL 521 45 P/N G 052 145, TL 501 50 P/N G 050 150, Porsche P/N 999.917.546.00, P/N 999.917.067.00, P/N 000.043.210.12, P/N 000.043.207.76, P/N 000.043.204.20, P/N 000.043.204.19 BOT 328, BOT 130

#### MERKMALE UND VORTEILE

- Bietet hervorragende und sofortige Schmierung und ist sehr scherstabil
- XF Premium-Getriebeöle sorgen für einen verbesserten Tiefgang-Temperaturfluss beim Kaltstart
- Sofortiger Schutz aller lebenswichtigen Komponenten des Getriebes
- XF Premium-Getriebeöle sind sehr viskositätsstabil
- Reduziert den Getriebeverschleiss unter grosser Last und Temperaturen
- XF Premium-Getriebeöle sind speziell formuliert für den Einsatz in Hybridsystemen einschliesslich selbstladende Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV) und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV).

#### TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht @ 15C°	0.865
Kinematische Viskosität @ 100C°	14.0 cSt
Flammpunkt C°	>220

#### GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 8376. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils.

#### TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER

##### Import Schweiz:

Products Solutions GmbH

2575 Täuffelen, Schweiz

Tel: 032 396 10 21

Email : [info@millersoils.ch](mailto:info@millersoils.ch)

[www.productsolutions.ch](http://www.productsolutions.ch)

Hersteller : Millers Oils Ltd.